

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	6 - 125 л/ч	FSIV025P3X0125M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	25 - 425 л/ч	FSIV025P3X0425M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	35 - 725 л/ч	FSIV025P3X0725M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	2.5 - 54 л/ч	FSIV025P3M0054M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	6 - 115 л/ч	FSIV025P3M0115M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	11 - 235 л/ч	FSIV025P3M0235M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	10 - 240 л/ч	FSIV025P3X0240M	55412.0	FIP
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	28 - 410 л/ч	FSIV025P3M0410M	55412.0	FIP
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	10 - 240 л/ч	FSIV032P3X0240M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	20 - 420 л/ч	FSIV032P3X0420M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	25 - 700 л/ч	FSIV032P3X0700M	FIP	

FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	6 - 125 л/ч	FSIV032P3M0125M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	10 - 200 л/ч	FSIV032P3M0200M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	11 - 395 л/ч	FSIV032P3M0395M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	25 - 650 л/ч	FSIV032P3M0650M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	50 - 1200 л/ч	FSIV032P3X1200M	60799.0	FIP
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	50 - 1150 л/ч	FSIV040P3X1150M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	100 - 1900 л/ч	FSIV040P3X1900M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	200 - 3200 л/ч	FSIV040P3X3200M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	25 - 600 л/ч	FSIV040P3M0600M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	55 - 1100 л/ч	FSIV040P3M1100M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	100 - 1700 л/ч	FSIV040P3M1700M	FIP	
FS ротаметр для НАОН 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	100 - 1700 л/ч	FSIV050P3X1700M	FIP	

FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	200 - 3000 л/ч	FSIV050P3X3000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	200 - 3700 л/ч	FSIV050P3X3700M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	50 - 1000 л/ч	FSIV050P3M1000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	100 - 1500 л/ч	FSIV050P3M1500M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	120 - 1600 л/ч	FSIV050P3M1600M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	100 - 3000 л/ч	FSIV063P3X3000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	250 - 4700 л/ч	FSIV063P3X4700M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	500 - 8500 л/ч	FSIV063P3X8500M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	60 - 1700 л/ч	FSIV063P3M1700M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	90 - 2500 л/ч	FSIV063P3M2500M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	200 - 4000 л/ч	FSIV063P3M4000M	118510.0	FIP
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	1000 - 12000 л/ч	FSIV075P3X0012M	FIP	

FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	8800 - 43000 л/ч	FSIV075P3X0043M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	670 - 6000 л/ч	FSIV075P3M6000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	500 - 7500 л/ч	FSIV075P3M7500M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	4400 - 22000 л/ч	FSIV075P3M0022M	213165.0	FIP
FS ротаметр для NAOH 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	1500 - 16500 л/ч	FSIV075P3X0165M	FIP	