Измерительный преобразователь расхода с крыльчатым колесом

Артикул	Версия	Источник питания	Длина	Материал корпуса	Класс защиты	Диапазон расхода	Вес (гр)
F6.30.11	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L1	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F6.301	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L0	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F6.309	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L0	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.30.12	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L1	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F6.306	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L0	ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F6.302	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L0	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F6.305	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L0	ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	750
F6.308	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L1	ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F6.304	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L1	ХПВХ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F6.303	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L1	ХПВХ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800
F6.30.10	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L0	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.307	Датчик Холла	12 - 24 VCC	L1	ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	800