



Датчик расхода магметра, однонаправленный

Артикул	Версия	Источник питания	Длина	Материал корпуса	Класс защиты	Диапазон расхода	Вес (гр)
F6.63.35	Глухой	12 - 24 VCC	L1	CuNi ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F6.639	Глухой	12 - 24 VCC	L0	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.63.10	Глухой	12 - 24 VCC	L0	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.63.11	Глухой	12 - 24 VCC	L1	316L SS EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F6.63.12	Глухой	12 - 24 VCC	L1	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F6.63.33	Глухой	12 - 24 VCC	L0	CuNi ПВДФ EPDM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.63.34	Глухой	12 - 24 VCC	L0	CuNi ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.63.38	Глухой	12 - 24 VCC	L0	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	950
F6.60.40	Глухой	12 - 24 VCC	L1	316L SS, PEEK, FKM	IP65	от 0,05 до 8 м/с двунаправленный	1000
F6.63.36	Глухой	12 - 24 VCC	L1	CuNi ПВДФ FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000
F6.63.40	Глухой	12 - 24 VCC	L1	316L SS FKM	IP65	от 0,15 до 8 м/с*	1000