

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV025P5X0027M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV025P5X0070M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV025P5X0170M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV025P5X0350M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV032P5X0145M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV032P5X0065M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV032P5X0330M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV032P5X0675M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	FSIV040P5X1100M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	500	2000	fsiv040p5x2000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	550	400	FSIV040P5X0550M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	500	1000	FSIV050P5X1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	500	1900	FSIV050P5X1900M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	550	2500	FSIV050P5X2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	600	6000	FSIV060P5X6000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	3100	1000	FSIV063P5X3100M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	160	1800	1800	FSIV063P5X1800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	175	400	400	FSIV075P5X0040M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	175	1250	1250	FSIV075P5X0125M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	fs5_poplavok_s_magnitom_005	250-9000 л/ч	FSIV075P5X9000M	FIP	
--	---	-----------------------------	--------------	-----------------	-----	--