




Тройник редукционный для стыковой сварки PP-H FIP (PN6) 140x110 SDR17.6 PN6

| Артикул      | d1  | d2  | I1  | I2  | L   | s1   | s2   | Z2  | g    |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|
| TRBM17063050 | 63  | 50  | 63  | 56  | 220 | 3,8  | 3    | 103 | 210  |
| TRBM17075063 | 75  | 63  | 70  | 63  | 260 | 4,5  | 3,8  | 117 | 420  |
| TRBM17090063 | 90  | 63  | 79  | 63  | 275 | 5,4  | 3,8  | 137 | 570  |
| TRBM17110063 | 110 | 63  | 85  | 66  | 315 | 6,6  | 3,8  | 159 | 960  |
| TRBM17110075 | 110 | 75  | 82  | 70  | 315 | 6,6  | 4,5  | 157 | 850  |
| TRBM17110090 | 110 | 90  | 82  | 79  | 315 | 6,6  | 5,4  | 155 | 900  |
| TRBM17125063 | 125 | 63  | 70  | 31  | 271 | 7,4  | 3,8  | 112 | 1030 |
| TRBM17140075 | 140 | 75  | 81  | 35  | 291 | 8,0  | 4,3  | 120 | 1370 |
| TRBM17140090 | 140 | 90  | 81  | 41  | 291 | 8,0  | 5,1  | 130 | 1380 |
| TRBM17140110 | 140 | 110 | 50  | 44  | 291 | 8,0  | 6,3  | 140 | 1600 |
| TRBM17160063 | 160 | 63  | 98  | 64  | 347 | 9,5  | 3,8  | 175 | 1850 |
| TRBM17160075 | 160 | 75  | 98  | 75  | 348 | 9,5  | 4,5  | 179 | 1910 |
| TRBM17160110 | 160 | 110 | 98  | 85  | 400 | 9,5  | 6,6  | 202 | 2360 |
| TRBM17180075 | 180 | 75  | 112 | 30  | 348 | 10,2 | 4,3  | 160 | 2230 |
| TRBM17225180 | 225 | 180 | 134 | 134 | 558 | 13,4 | 10,7 | 280 | 7100 |
| TRBM17075050 | 75  | 50  | 70  | 55  | 253 | 4,5  | 3    | 113 | 410  |
| TRBM17125110 | 125 | 110 | 87  | 82  | 340 | 7,4  | 6,6  | 170 | 1240 |
| TRBM17160090 | 160 | 90  | 100 | 81  | 349 | 9,5  | 5,4  | 182 | 1940 |
| TRBM17160125 | 160 | 125 | 58  | 47  | 315 | 9,1  | 7,1  | 150 | 2060 |
| TRBM17090075 | 90  | 75  | 74  | 70  | 278 | 5,4  | 4,5  | 138 | 570  |
| TRBM17140063 | 140 | 63  | 83  | 32  | 291 | 8,0  | 3,6  | 120 | 1290 |
| TRBM17180063 | 180 | 63  | 125 | 30  | 348 | 10,2 | 3,6  | 140 | 2160 |
| TRBM17225160 | 225 | 160 | 120 | 98  | 498 | 13,4 | 9,5  | 250 | 6130 |