Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	1-27 л/ч	FSIV025P5X0027M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025p5x0070m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	2-70 л/ч	FSIV025P5X0070M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025p5x0170m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	5-170 л/ч	FSIV025P5X0170M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025p5x0350m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	15-350 л/ч	FSIV025P5X0350M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032p5x0145m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	5-145 л/ч	FSIV032P5X0145M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	2-65 л/ч	FSIV032P5X0065M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032p5x0330m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	10-330 л/ч	FSIV032P5X0330M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032p5x0675m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	25-675 л/ч	FSIV032P5X0675M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40_fsiv040p5x1100m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	50-1100 л/ч	FSIV040P5X1100M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f40_poplavok_s_magnitom_2000_l/h	100–2000 л/ч	FSIV040P5X2000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f40_poplavok_s_magnitom_550_l/h	25–550 л/ч	FSIV040P5X0550M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f50_poplavok_s_magnitom_1000_l/h	50–1000 л/ч	FSIV050P5X1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f50_poplavok_s_magnitom_1900_l/h	50–1900 л/ч	FSIV050P5X1900M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f50_poplavok_s_magnitom_2500_l/h	100–2500 л/ч	FSIV050P5X2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f63_poplavok_s_magnitom_6000_l/h	250–6000 л/ч	FSIV063P5X6000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f63_poplavok_s_magnitom_3100_l/h	100–3100 л/ч	FSIV063P5X3100M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f63_poplavok_s_magnitom_1800_l/h	50–1800 л/ч	FSIV063P5X1800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f75_poplavok_s_magnitom_4000_l/h	200–4000 л/ч	FSIV075P5X0040M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	f75_poplavok_s_magnitom_1250_l/h	500–12500 л/ч	FSIV075P5X0125M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon_675_poplavok_s_magnitom_9000	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	675_poplavok_s_magnitom_9000	250 – 9000 л/ч	FSIV075P5X9000M	FIP	