



Датчик расхода магметра, однонаправленный

| Артикул  | Версия | Источник питания | Длина | Материал корпуса   | Класс защиты | Диапазон расхода                    | Вес (гр) |
|----------|--------|------------------|-------|--------------------|--------------|-------------------------------------|----------|
| F6.60.40 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS, PEEK, FKM | IP65         | от 0,05 до 8 м/с<br>двунаправленный | 1000     |
| F6.63.10 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS FKM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 950      |
| F6.63.11 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS EPDM       | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 1000     |
| F6.63.12 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS FKM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 1000     |
| F6.63.33 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L0    | CuNi ПВДФ EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 950      |
| F6.63.34 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L0    | CuNi ПВДФ FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 950      |
| F6.63.36 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L1    | CuNi ПВДФ FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 1000     |
| F6.63.38 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS FKM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 950      |
| F6.63.40 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS FKM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 1000     |
| F6.63.35 | Глухой | 12 - 24 VCC      | L1    | CuNi ПВДФ EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 1000     |
| F6.639   | Глухой | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS EPDM       | IP65         | от 0,15 до 8 м/с*                   | 950      |