

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV025P5X0027M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV025P5X0070M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV025P5X0170M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV025P5X0350M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV032P5X0145M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV032P5X0065M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV032P5X0330M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV032P5X0675M	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50 korpus.polisulfon; поплавок с магнитом	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	125	125	125	FSIV040P5X1100M	FIP

fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	2000	FSIV040P5X2000M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	550	FSIV040P5X0550M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	1000	FSIV050P5X1000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	1900	FSIV050P5X1900M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	2500	FSIV050P5X2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	6000	FSIV063P5X6000M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	3100	FSIV063P5X3100M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	160	100	1800	FSIV063P5X1800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	175	100	400	FSIV075P5X0040M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50_korpus_polisulfon; poplavok s magnitom	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	175	100	1250	FSIV075P5X0125M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naon_50_korpus_polisulfon	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	fs5_poplavok_s_magnitom_005	250-9000 л/ч	FSIV075P5X9000M	FIP	
--	---	-----------------------------	--------------	-----------------	-----	--