

| Наименование                                                               | Диаметр | Расход          | Артикул         |     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----|
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 0.05-1.4 л/ч    | FCIV016P5X0014M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 0.5-8 л/ч       | FCIV016P5X0008M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 2.5-40 л/ч      | FCIV016P5X0040M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 2.5-40 л/ч      | FCIV016P5X0055M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 0.025 - 0.5 л/ч | FCIV016P5M0005M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 0.25 - 2.75 л/ч | FCIV016P5M0275M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 0.5 - 9 л/ч     | FCIV016P5M0009M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d16     | 1-21 л/ч        | FCIV016P5M0021M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d20     | 0.25-6.5 л/ч    | FCIV020P5X0065M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d20     | 1-15 л/ч        | FCIV020P5X0015M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d20     | 2-36 л/ч        | FCIV020P5X0036M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d20     | 4-75 л/ч        | FCIV020P5X0075M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d20     | 6-140 л/ч       | FCIV020P5X0140M | FIP |
| FC ротаметр для НАОН<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавок<br>с магнитом | d20     | 0.1 - 2 л/ч     | FCIV020P5M0002M | FIP |

|                                                                             |     |                |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------|-----|
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d20 | 0.25 - 5.5 л/ч | FCIV020P5M0055M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d20 | 0.5 - 12.5 л/ч | FCIV020P5M0125M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d20 | 2 - 25.5 л/ч   | FCIV020P5M0255M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d20 | 2.5 - 47.5 л/ч | FCIV020P5M0475M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 2.5-30 л/ч     | FCIV025P5X0030M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 3-65 л/ч       | FCIV025P5X0065M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 3.5-135 л/ч    | FCIV025P5X0135M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 20-320 л/ч     | FCIV025P5X0320M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 1-10 л/ч       | FCIV025P5M0010M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 1-19 л/ч       | FCIV025P5M0019M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 2-45 л/ч       | FCIV025P5M0045M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d25 | 4 - 130 л/ч    | FCIV025P5M0130M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 2.5-55 л/ч     | FCIV032P5X0055M | FIP |
| FC ротаметр для NAOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 5-125 л/ч      | FCIV032P5X0125M | FIP |

|                                                                             |     |              |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------|-----|
| FC ротаметр для NaOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 20-300 л/ч   | FCIV032P5X0300M | FIP |
| FC ротаметр для NaOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 25-600 л/ч   | FCIV032P5X0600M | FIP |
| FC ротаметр для NaOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 1-15 л/ч     | FCIV032P5M0015M | FIP |
| FC ротаметр для NaOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 2-40 л/ч     | FCIV032P5M0040M | FIP |
| FC ротаметр для NaOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 5 - 110 л/ч  | FCIV032P5M0110M | FIP |
| FC ротаметр для NaOH<br>50% корпус:<br>полисульфон; поплавков<br>с магнитом | d32 | 10 - 260 л/ч | FCIV032P5M0260M | FIP |