




Компактный датчик расхода с крыльчатым колесом, датчик Холла

| Артикул  | Версия       | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода  | Вес (гр) |
|----------|--------------|------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|
| F31.H1   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.H2   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ХПВХ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.H3   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.H5   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.H6   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.H7   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.H8   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.H9   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F31.H.10 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L0    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F31.H.12 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F31.H.11 | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F31.H4   | Датчик Холла | 5 - 24 VCC       | L1    | ХПВХ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |