

| Наименование | Диаметр | Расход | Артикул | |
|---|---------|--------------|-----------------|-----|
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d16 | 1.4 - 14 л/ч | FCIV016P2M0014M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d16 | 2-18 л/ч | FCIV016P2M0018M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d16 | 5-45 л/ч | FCIV016P2M0045M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d16 | 10-90 л/ч | FCIV016P2M0090M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d16 | 14 - 140 л/ч | FCIV016P2M0140M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 2-23 л/ч | FCIV020P2M0023M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 5-45 л/ч | FCIV020P2M0045M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 10-90 л/ч | FCIV020P2M0090M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 14 - 140 л/ч | FCIV020P2M0140M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 19 - 185 л/ч | FCIV020P2M0185M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d20 | 30 - 300 л/ч | FCIV020P2M0300M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 7.5 - 75 л/ч | FCIV025P2M0075M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 14 - 140 л/ч | FCIV025P2M0140M | FIP |
| ФС ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 19 - 185 л/ч | FCIV025P2M0185M | FIP |

| | | | | |
|---|-----|--------------|-----------------|-----|
| FC ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 30 - 325 л/ч | FCIV025P2M0325M | FIP |
| FC ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d25 | 45 - 600 л/ч | FCIV025P2M0600M | FIP |
| FC ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 19 - 185 л/ч | FCIV032P2M0185M | FIP |
| FC ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 28 - 280 л/ч | FCIV032P2M0280M | FIP |
| FC ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 55 - 550 л/ч | FCIV032P2M0550M | FIP |
| FC ротаметр для HCl 30% корпус: полисульфон; поплавок с магнитом | d32 | 90 - 900 л/ч | FCIV032P2M0900M | FIP |