



Отвод 45° для стыковой сварки PP-H FIP (PN6) d160 SDR17.6 PN6

| Артикул  | d   | L   | s   | Z    | g    |
|----------|-----|-----|-----|------|------|
| HBM17063 | 63  | 66  | 88  | 3,6  | 142  |
| HBM17075 | 75  | 71  | 90  | 4,3  | 196  |
| HBM17110 | 110 | 93  | 121 | 6,3  | 560  |
| HBM17125 | 125 | 98  | 137 | 7,1  | 790  |
| HBM17160 | 160 | 143 | 190 | 9,1  | 1850 |
| HBM17180 | 180 | 141 | 196 | 10,2 | 2335 |
| HBM17225 | 225 | 153 | 210 | 12,8 | 3970 |
| HBM17250 | 250 | 133 | 220 | 14,2 | 5780 |
| HBM17315 | 315 | 155 | 250 | 17,9 | 9850 |
| HBM17090 | 90  | 82  | 105 | 5,1  | 325  |
| HBM17280 | 280 | 142 | 227 | 15,9 | 7285 |
| HBM17140 | 140 | 120 | 168 | 8    | 1245 |
| HBM17200 | 200 | 152 | 207 | 11,4 | 3130 |
| HBM17050 | 50  | 62  | 76  | 2,9  | 80   |