Наименование	Диаметр	Расход	Артикул			
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	0,5 – 9 l/h	FSIV025P5M0095M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025p5m0023m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	1,5 – 23 l/h	FSIV025P5M0023M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025p5m0065m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	3 – 65 l/h	FSIV025P5M0065M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d25_fsiv025p5m0145m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	7 – 145 l/h	FSIV025P5M0145M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	1 – 20 l/h	FSIV032P5M0020M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032p5m0130m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	5 – 130 l/h	FSIV032P5M0130M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032p5m0260m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	10 – 260 l/h	FSIV032P5M0260M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d32_fsiv032p5m0050m	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	2,5 – 50 l/h	FSIV032P5M0050M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50__korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	25 – 950 l/h	FSIV040P5M0950M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40	20	500	FSIV040P5M0500M	75802.0	FIP
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d40	10	200	FSIV040P5M0200M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d50	25	800	FSIV050P5M0800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d50	25	425	FSIV050P5M0425M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d50	40	950	FSIV050P5M0950M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d63	80	2500	FSIV063P5M2500M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d63	30	800	FSIV063P5M0800M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d63	40	1400	FSIV063P5M1400M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d75	4100	2000	FSIV075P5M0020M	FIP	
fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d75	330	3800	FSIV075P5M3800M	FIP	

fs_rotametr_dlya_naoh_50	FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	korpus_polisulfon_poplavok_s_magnitom_d75	170-5200 л/ч	FSIV075PSM5200M	FIP	