

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	1-27 л/ч	FSIV025P5X0027M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	2.5 - 70 л/ч	FSIV025P5X0070M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	5 - 170 л/ч	FSIV025P5X0170M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d25	15 - 350 л/ч	FSIV025P5X0350M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	2.5 - 65 л/ч	FSIV032P5X0065M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	5 - 145 л/ч	FSIV032P5X0145M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	10 - 330 л/ч	FSIV032P5X0330M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d32	25 - 675 л/ч	FSIV032P5X0675M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	25 - 550 л/ч	FSIV040P5X0550M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	50 - 1100 л/ч	FSIV040P5X1100M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d40	100 - 2000 л/ч	FSIV040P5X2000M	75802.0	FIP

FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	50 - 1000 л/ч	FSIV050P5X1000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	50 - 1900 л/ч	FSIV050P5X1900M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	100 - 2500 л/ч	FSIV050P5X2500M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	50 - 1800 л/ч	FSIV063P5X1800M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	100 - 3100 л/ч	FSIV063P5X3100M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	250 - 6000 л/ч	FSIV063P5X6000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	250 - 9000 л/ч	FSIV075P5X9000M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	500 - 12500 л/ч	FSIV075P5X0125M	FIP	
FS ротаметр для NAOH 50%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	8200 - 40000 л/ч	FSIV075P5X0040M	FIP	