



Компактный датчик расхода с крыльчатым колесом, электромагнитный

| Артикул  | Версия           | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода  | Вес (гр) |
|----------|------------------|------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|
| F31.C5   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L0    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.C.10 | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L0    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F31.C.12 | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L1    | 316L SS FKM      | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F31.C3   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L1    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.C8   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L1    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.C9   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L0    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 600      |
| F31.C.11 | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L1    | 316L SS EPDM     | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 650      |
| F31.C6   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L0    | ПВДФ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.C1   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L0    | ХПВХ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |
| F31.C4   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L1    | ХПВХ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.C7   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L1    | ПВДФ EPDM        | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 300      |
| F31.C2   | Электромагнитный | 3-5 VCC          | L0    | ХПВХ FKM         | IP68         | от 0,15 до 8 м/с* | 250      |