



Дисковый затвор IFK ПВДФ с электрическим приводом 24V DC, EPDM, IPS d140 (DN125)

| Артикул     | Размер | DN  | d, мм | C1, мм | C2, мм | D, мм | H, мм | H1, мм | H2, мм | W, мм | п-Øе<br>электропривода | Тип     | PN |
|-------------|--------|-----|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------------------------|---------|----|
| IFKOFEL160E | 160    | 150 | 164   | 240    | 242    | 263   | 488   | 180    | 132    | 72    | 8-23                   | RL-AT20 | 10 |
| IFKOFEL090E | 90     | 80  | 78,5  | 150    | 160    | 190   | 344   | 136    | 96     | 52    | 8-19                   | RL-03XM | 10 |
| IFKOFEL063E | 63     | 50  | 52    | 120    | 125    | 136   | 287   | 108    | 67     | 48    | 4-19                   | RL-03XM | 10 |
| IFKOFEL075E | 75     | 65  | 66    | 140    | 145    | 156   | 313   | 120    | 81     | 48    | 4-19                   | RL-03XM | 10 |
| IFKOFEL110E | 110    | 100 | 104   | 175    | 191    | 211   | 397   | 148    | 107    | 53    | 8-19                   | RL-AT05 | 10 |
| IFKOFEL140E | 140    | 125 | 138   | 210    | 216    | 238   | 424   | 164    | 118    | 66    | 8-23                   | RL-AT05 | 10 |
| IFKOFEL225E | 225    | 200 | 210   | 290    | 298    | 335   | 560   | 217    | 167    | 72    | 8-23                   | RL-AT20 | 10 |