



Измерительный преобразователь расхода с крыльчаточным колесом

| Артикул  | Версия       | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода  | Вес (гр) |
|----------|--------------|------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|
| F6.301   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L0    | ХПВХ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 750      |
| F6.303   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L1    | ХПВХ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 800      |
| F6.304   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L1    | ХПВХ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 800      |
| F6.306   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L0    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 750      |
| F6.309   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 950      |
| F6.30.10 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L0    | 316L SS FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 950      |
| F6.30.11 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 1000     |
| F6.30.12 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L1    | 316L SS FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 1000     |
| F6.307   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L1    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 800      |
| F6.305   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L0    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 750      |
| F6.308   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L1    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 800      |
| F6.302   | Датчик Холла | 12 - 24 VCC      | L0    | ХПВХ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 750      |