



Тройник ПВДФ для стыковой сварки 90° d50 PN 16

| Артикул   | D,мм | PN | d1,мм | H,мм  | L,мм | Вес,кг |
|-----------|------|----|-------|-------|------|--------|
| ITBF21020 | 20   | 16 | 16,2  | 35    | 70   | 0,03   |
| ITBF21032 | 32   | 16 | 27,2  | 45    | 89   | 0,06   |
| ITBF21040 | 40   | 16 | 35,2  | 50    | 100  | 0,08   |
| ITBF21050 | 50   | 16 | 44    | 60    | 120  | 0,14   |
| ITBF21063 | 63   | 16 | 57    | 75    | 149  | 0,22   |
| ITBF21075 | 75   | 16 | 67,8  | 87    | 175  | 0,33   |
| ITBF21090 | 90   | 16 | 81,4  | 92    | 181  | 0,52   |
| ITBF21110 | 110  | 16 | 99,4  | 110   | 223  | 0,95   |
| ITBF21140 | 140  | 16 | 126,6 | 133,5 | 280  | 1,88   |
| ITBF21160 | 160  | 16 | 144,6 | 160   | 320  | 2,73   |
| ITBF21225 | 225  | 16 | 203,4 | 201,5 | 440  | 7,05   |
| ITBF21025 | 25   | 16 | 21,2  | 40    | 80   | 0,04   |