



Отвод для стыковой сварки ПВДФ 45° d25 PN 16

| Артикул  | D,мм | PN | d1,мм | H,мм | L,мм  | Вес,кг |
|----------|------|----|-------|------|-------|--------|
| IHB21020 | 20   | 16 | 16,2  | 43   | 80,7  | 0,03   |
| IHB21025 | 25   | 16 | 21,2  | 45   | 86    | 0,03   |
| IHB21032 | 32   | 16 | 27,2  | 52   | 101,2 | 0,05   |
| IHB21040 | 40   | 16 | 35,2  | 58   | 113,6 | 0,07   |
| IHB21050 | 50   | 16 | 44    | 66   | 131   | 0,12   |
| IHB21063 | 63   | 16 | 57    | 75   | 150,4 | 0,18   |
| IHB21075 | 75   | 16 | 67,8  | 53,6 | 118   | 0,18   |
| IHB21090 | 90   | 16 | 81,4  | 59   | 132   | 0,29   |
| IHB21110 | 110  | 16 | 99,4  | 68   | 154,5 | 0,46   |
| IHB21140 | 140  | 16 | 126,6 | 85   | -     | 1,18   |
| IHB21160 | 160  | 16 | 144,6 | 103  | -     | 1,67   |