



Стандартный датчик расхода с крыльчатым колесом, беспроводной

| Артикул  | Версия       | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода  | Вес (гр) |
|----------|--------------|------------------|-------|------------------|--------------|-------------------|----------|
| F30.W.18 | беспроводная | Battery          | L0    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 750      |
| F30.W.19 | беспроводная | Battery          | L1    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 800      |
| F30.W.20 | беспроводная | Battery          | L1    | ПВДФ FKM         | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 800      |
| F30.W.21 | беспроводная | Battery          | L0    | 316L SS EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 950      |
| F30.W.22 | беспроводная | Battery          | L0    | 316L SS FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 950      |
| F30.W.23 | беспроводная | Battery          | L1    | 316L SS EPDM     | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 1000     |
| F30.W.24 | беспроводная | Battery          | L1    | 316L SS FKM      | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 1000     |
| F30.W.17 | беспроводная | Battery          | L0    | ПВДФ EPDM        | IP65         | от 0,15 до 8 м/с* | 750      |