



Дисковый затвор промышленного применения FKOMRM с редуктором (уплотнение FKM) PP-H d110 (DN100)

| Артикул    | d -<br>Размер   | DN  | PN | A<br>min | Amax | ØA  | B2  | B5  | B6  | G  | G1  | G2 | G3  | H   | U  | Z   | g     |
|------------|-----------------|-----|----|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-------|
| FKOMRM160F | 160/180<br>- 6" | 150 | 10 | 230      | 242  | -   | 134 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 268 | 8  | 70  | 5100  |
| FKOMRM315F | 315             | 300 | 8  | -        | -    | 350 | 245 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 25450 |
| FKOMRM075F | 75 -<br>2½"     | 65  | 10 | 128      | 144  | -   | 80  | 174 | 146 | 48 | 135 | 39 | 125 | 165 | 4  | 46  | 2300  |
| FKOMRM110F | 110<br>- 4"     | 100 | 10 | 165      | 190  | -   | 107 | 202 | 174 | 48 | 135 | 39 | 125 | 211 | 8  | 56  | 3050  |
| FKOMRM280F | 250/280         | 250 | 10 | -        | -    | 350 | 210 | 317 | 281 | 88 | 236 | 76 | 250 | 405 | 12 | 114 | 18400 |
| FKOMRM400F | 400             | 400 | 6  | -        | -    | 515 | 306 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 594 | 16 | 169 | 38760 |
| FKOMRM140F | 125/140<br>- 5" | 125 | 10 | 204      | 215  | -   | 120 | 222 | 194 | 48 | 144 | 39 | 200 | 240 | 8  | 64  | 4350  |
| FKOMRM090F | 90 -<br>3"      | 80  | 10 | 145      | 160  | -   | 93  | 188 | 160 | 48 | 135 | 39 | 125 | 185 | 12 | 49  | 2700  |
| FKOMRM225F | 200/225<br>- 8" | 200 | 10 | 280      | 298  | -   | 161 | 287 | 256 | 65 | 204 | 60 | 200 | 323 | 8  | 71  | 9200  |
| FKOMRM355F | 355             | 350 | 7  | -        | -    | 460 | 280 | 438 | 390 | 88 | 361 | 80 | 300 | 530 | 16 | 129 | 31725 |