Измерительный преобразователь расхода с крыльчатым колесом

| Артикул | Версия | Источник питания | Длина | Материал корпуса | Класс защиты | Диапазон расхода | Вес (гр) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6.30.11 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L1 | 316L SS EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 1000 |
| F6.301 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L0 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 750 |
| F6.309 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 950 |
| F6.30.12 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L1 | 316L SS FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 1000 |
| F6.306 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L0 | ПВДФ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 750 |
| F6.302 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L0 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 750 |
| F6.305 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L0 | ПВДФ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 750 |
| F6.308 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L1 | ПВДФ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 800 |
| F6.304 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L1 | ХПВХ FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 800 |
| F6.303 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L1 | ХПВХ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 800 |
| F6.30.10 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L0 | 316L SS FKM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 950 |
| F6.307 | Датчик Холла | 12 - 24 VCC | L1 | ПВДФ EPDM | IP65 | от 0,15 до 8 м/с* | 800 |