

Наименование	Диаметр	Расход	Артикул		
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d25	14 - 140 л/ч	FSIV025P2M0140M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d25	23 - 230 л/ч	FSIV025P2M0230M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d25	42 - 420 л/ч	FSIV025P2M0420M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d25	65 - 650 л/ч	FSIV025P2M0650M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d32	23 - 230 л/ч	FSIV032P2M0230M	60799.0	FIP
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d32	37 - 370 л/ч	FSIV032P2M0370M	60799.0	FIP
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d32	60 - 600 л/ч	FSIV032P2M0600M	60799.0	FIP
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d32	90 - 900 л/ч	FSIV032P2M0900M	60799.0	FIP
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d40	80 - 900 л/ч	FSIV040P2M0900M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d40	150 - 1500 л/ч	FSIV040P2M1500M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавков с магнитом	d40	200 - 2300 л/ч	FSIV040P2M2300M	75802.0	FIP

FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	140 - 1500 л/ч	FSIV050P2M1500M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	190 - 2000 л/ч	FSIV050P2M2000M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d50	230 - 2300 л/ч	FSIV050P2M2300M	90809.0	FIP
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	230 - 2300 л/ч	FSIV063P2M2300M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	330 - 3200 л/ч	FSIV063P2M3200M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d63	470 - 4600 л/ч	FSIV063P2M4600M	118510.0	FIP
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	950 - 7500 л/ч	FSIV075P2M7500M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	930 - 9300 л/ч	FSIV075P2M9300M	FIP	
FS ротаметр для HCl 30%; корпус: полисульфон; поплавок с магнитом	d75	4700 - 23000 л/ч	FSIV075P2M0023M	FIP	